

Клей-ЭДП Новокolor

Вес, кг

150 гр

280 гр

Строительный клей предназначен для склеивания большинства материалов. Склеит металл, керамику, древесину, стекло. Подходит для заделки трещин раковин, при ремонте автомобилей, домашнего инвентаря (кроме предметов контактирующих с пищевыми продуктами).

Приготовленный клей нанести тонким слоем на подготовленные поверхности, соединить их, плотно сжать с помощью каких-либо приспособлений и оставить в таком положении до полного отверждения. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25 С требуется 24 часа. Приготовленный клей годен к использованию в течение 1,5-2 часов.

По окончании гарантийного срока (12 месяцев) клей пригоден для использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Смешивание компонентов клея и нанесение клея на поверхность рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании клея или компонентов клея на кожный покров необходимо тщательно удалить их тряпочкой или ватой, после чего протереть это место ацетоном или другим растворителем и вымыть их водой с мылом. Отвержденный клей не токсичен и не огнеопасен. Флаконы со смолой и отвердителем хранить в вертикальном в положении. Хранить отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

